
KidCo®

12pk

KidCo®

12pk

# cabinet & drawer swivel locks




## Installation

Position catch with dotted side up and ribbed lip facing away, about 1" from inside edge of frame and flush with front edge (**A**). Mark and drill pilot holes. Loosely screw in.

Thread hook through hole of mounting plate. Position so hook engages catch when door/drawer is opened about 1-1 ½" (**B**). Mark and drill pilot holes. Loosely screw in.

Adjust hook height by sliding up or down to engage catch. Tighten all screws.

## Operation

Press down firmly on hook, while opening door/drawer. Automatically locks when closed. The hook swivels 360º in 90º increments. Lock can be temporarily disengaged or mounted on side of cabinet/drawer.

## Warning/Warranty

This product is not a substitute for adult supervision. Never leave child unattended. If not completely satisfied with this product, KidCo will replace it free of charge.

## Installation

Placer le mentonnet côté pointillé vers le haut, la lèvre nervurée loin de vous, à enviro 2,5 cm du rebord intérieur de l'armoire/du tiroir, de façon à ce qu'il affleure avec le rebord avant (A). Marquer et percer des trous de guidage. Visser sans serrer.

Faire passer le crochet dans le trou de la plaque de montage. Placer le crochet de façon à ce qu'il s'enclenche lorsque la porte/le tiroir s'ouvre de 2 ou 3 cm (B). Marquer et percer des trous de guidage. Visser sans serrer.

Corriger la hauteur au besoin en faisant glisser le crochet vers le haut ou le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche sur le mentonnet. Serrer toutes les vis.

## Utilisation

Appuyer fermement sur le crochet tout en ouvrant la porte/le tiroir. Se verrouille automatiquement à la fermeture. Le crochet pivote sur 360º (par incréments de 90º). Le verrou peut être désactivé temporairement ou monté sur le côté de l'armoire ou du tiroir.

## Mise En Garde/Garantie

Ce produit ne remplace pas la supervision d'un adulte. Ne jamais laisser un enfant sans surveillance. Si vous n'êtes pas entièrement satisfait de ce produit, KidCo le remplacera gratuitement.

## Instalación

Coloque el pestillo con el lado punteado hacia arriba y el reborde acanalado en dirección contraria a usted, aproximadamente a 1" del borde interno del bastidor y al ras del borde frontal (A). Marque los orificios piloto y hágalos con un taladro. Atornille holgadamente.

Pase el gancho a través del orificio de la placa de montaje. Coloque el gancho de manera que se embrague con el pestillo cuando la puerta o el cajoncillo estén abiertos aproximadamente 1-1 ½" (B). Marque los orificios piloto y hágalos con un taladro. Atornille holgadamente.

Ajuste la altura del gancho deslizándolo hacia arriba o hacia abajo para que se embrague con el pestillo. Apriete todos los tornillos

## Operación

Presione firmemente sobre el gancho mientras abre la puerta o el cajoncillo. Se cierra automáticamente al cerrar la puerta o el cajoncillo. El gancho gira 360º en incrementos de 90º. La cerradura se puede desembragar temporalmente o montar en un lado del gabinete o cajoncillo.

## Advertencia/Garantía

Este producto no sustituye la supervisión de un adulto. Nunca deje al niño desatendido.
Si no está completamente satisfecho con este producto, KidCo lo reemplazará gratuitamente.

KidCo, Inc.
1013 Technology Way
Libertyville, IL 60048-5349
www.kidco.com

#S333-12

Made in China/Fabriqué en Chine/ Hecho en China

7 86441 93331 1

FRONT
CARD SIZE: 3.75" X 7.4375"

BACK
CARD SIZE: 3.75" X 7.4375"

PLEASE PLACE DATE CODE IN THIS AREA. KILL KEYLINE.

lena
strategic design, inc.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Client:** | KidCo, Inc. | **Date:** | 7/24/14 |
| **Item:** | S333-12 Cabinet and Drawer Swivel Lock | | |
| **Client contact:** | Mark Greenwood • mark.greenwood@kidco.com • 847.459.8600 | | |
| **Created by:** | Lena Strategic Design, Inc. • lenasdi@aol.com • 1.847.247.1221 | | |

| CYAN | MAGENTA | YELLOW | BLACK | PMS 259 | PMS 021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**NOTE: Proof reading and verifying UPC/QR codes are the sole responsibility of KidCo, Inc.**

**NOTE:**
DIELINE NEEDS TO BE TESTED AND VERIFIED WITH CORRECT CARDSTOCK AND FINAL BLISTER. DIELINE MAY NEED TO BE ADJUSTED TO FIT PROPERLY.